

NIVEL AUTOMATICO GEOSURV DSZ3

FUNCIONA POR MEDIO DE CABLES DE SUSPENSION Y COMPENSADOR MAGNETICO QUE ASEGURA ESTABILIDAD, AUN EN CAMBIOS CONSTANTES CLIMATICOS, VIBRACIONES Y CHOQUE.

EXCELENTE ESTRUCTURA ROBUSTA, COMPACTA Y HERMETICAMENTE SELLADA CONTRA LA HUMEDAD Y EL POLVO, PARA GARANTIZAR UN RENDIMIENTO SUPERIOR SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ES RAPIDO Y FACIL DE CONFIGURAR PARA EMPEZAR A TRABAJAR, FACIL DE ENFOCAR EL OBJETIVO E INMUNE A VIBRACIONES Y RESISTENTE A GOLPES.

EL NIVEL INCORPORA UN SISTEMA DE MOVIMIENTO DEL TORNILLO HORIZONTAL SIN FIN CON DOS PERILLAS PARA UNA RÁPIDA Y FÁCIL LOCALIZACIÓN DEL OBJETIVO, YA SEA CON MANO IZQUIERA O DERECHA.

ENTRADA UNIVERSAL DE 5/8" X 11 PARA UTILIZARSE CON TRIPIES ESTANDAR

ESPECIFICACIONES GENERALES	
AUMENTOS	32x
TIPO DE COMPENSADOR	AMORTIGUACION MAGNETICA
DESVIACION ESTÁNDAR PARA 1 KM DE NIVELACION DOBLE	± 1.0 mm
APERTURA DEL OBJETIVO	42 mm
PRECISION DE ESTABILIZACION	± 0.4"
RANGO DE COMPENSACION	± 15´
CAMPO DE VISION	1" 30´
BURBUJA CIRCULAR	360
PESO	1.6 kg
DISTANCIA MINIMA DE ENFOQUE	0.3 m

- La función es excelente a prueba de golpes
- Estructura sellada Excelente para usar en cualquier clima
- Exclusivo campo magnético cerrado, compensador magnético por humedad.
- Rotación de frenado por fricción y unidad horizontal sin fin
- Prisma para ver eje circular
- Apertura del Objetivo 36mm



INCLUYE TRIPIE DE EXTENSION DE ALUMINIO, ESTADAL DE 4 MTS Y CAPACITACIÓN BASICA.

GRATIS
1er MANTENIMIENTO