

NIVEL AUTOMÁTICO GEOSURV NL32

ESPECIFICACIONES GENERALES	
AUMENTOS	32x
DESVIACION ESTÁNDAR PARA 1 KM DE NIVELACION DOBLE	± 1.0 mm
APERTURA DEL OBJETIVO	38 mm
PRECISION DE ESTABILIZACION	± 0.6
IMAGEN DEL TELESCOPIO	Erect.
RANGO DE OPERACIÓN	$\pm 15'$
TIPO DE COMPENSADOR	Magnético
ENFOQUE MINIMO	0.5 m
CAMPO DE VISION	1" 20'
MULTIPLICACION CONSTANTE	100
ADITIVA CONSTANTE	0
SENSIBILIDAD DEL NIVEL CIRCULAR	8' / 2mm

- La función es excelente a prueba de golpes
- Estructura sellada
- Excelente para usar en cualquier clima
- Exclusivo campo magnético cerrado, compensador magnético por humedad.
- Rotación de frenado por fricción y unidad horizontal sin fin
- Prisma para ver eje circular
- Apertura del Objetivo 36mm



GRATIS
1er MANTENIMIENTO

INCLUYE TRIPIE DE EXTENSION DE ALUMINIO, ESTADAL DE 4 MTS Y CAPACITACIÓN BASICA.

 Pino Suárez #400A - OTE
  618-811-76-72
  clientes.serratopos@gmail.com

 www.serratopos.mx
  618-363-28-11
  ventas.serratopos@gmail.com

