

NIVEL LASER RL-200

TOPCON HA AGREGADO NUEVOS NIVELES LASER DE PENDIENTE SERIE RL-200 ASU LINEA DE PRODUCTOS. DISEÑADOS PARA TRABAJOS GENERALES DECONSTRUCCION, INGENIERIA, NIVELACIONES AGRICOLAS, ETC, LOS NUEVOS LASER RL-200 ESTAN DISPONIBLES YA SEA EN PENDIENTE SENCILLA (1S) ASI COME EN DOBLE PENDIENTE (2S).

AMBOS EL 1S Y 2S ESTAN DISPONIBLES CON SET DE BATERIAS RECARGABLES O ALCALINAS. ESTE NUEVO LASER SIGNIFICA UNA MEJORA SUSTANCIAL DE LOS MODELOS ANTERIORES RL-1001S Y RL-1002S. LOS RL-200 USAN UN SISTEMA ENCODER MAS CONFIABLE Y PRECISO, LO QUE PROVEE UNA PRECISION HORIZONTAL SUPERIOR CON REPETIBILIDAD DE ± 7 ARC/SEG, ADEMÁS EL RL-200 TIENE UN RANGO DE TRABAJO DE 1,100 MTS DE DIAMETRO

NECESITA TRABAJAR CON PENDIENTES ARRIBA DE 25%?, NO HAY PROBLEMA EL RL-200 MANEJA UN RANGO DE -5% HASTA +25% DE PENDIENTE PARA UN EJE (1S) Y EL MODELO DE DOS EJES (2S) TIENE UN RANGO DE +10% EN EL OTRO EJE. ADEMÁS LOS MODELOS 2S, VIENEN CON UN CONTROL REMOTO RC-400 QUE PERMITE MANEJAR EL LASER HASTA A 300 M DE DISTANCIA



EL PAQUETE INCLUYE:

- NIVEL LASER RL 200 (A ESCOGER ENTRE LAS DIFERENTES OPCIONES)
- LS-80L SENSOR DE LARGO ALCANCE CON BRACKET
- CONTROL REMOTO RC400 (SOLO EN LOS MODELOS 2S)
- TRIPIE DE EXTENSION DE ALUMINIO
- ESTADAL TELESCOPICO DE ALUMINIO DE 4 MTS.

ESCOGE ENTRE UNA DE NUESTRAS OPCIONES:

RL-200 1S DB (BATERIAS ALCALINAS)

RL-200 1S RB (BATERIAS RECARGABLES)

RL-200 2S DB (BATERIAS ALCALINAS)

GRATIS
1er MANTENIMIENTO



ESPECIFICACIONES GENERALES

RANGO DE OPERACIÓN	1,100 nm
VELOCIDAD DE ROTACION	300/600/900 RPM
DISPLAY GRAFICA	SI
RANGO DE INCLINACIÓN X (1s)	-5% A 25%
RANGO DE INCLINACION X,Y (2s)	± 10 / -5 A +25
MECANISMO DE NIVELACIÓN	COMPENSADOR LÍQUIDO
RANGO DE AUTONIVELACIÓN	$\pm 5^\circ$
PRECISIÓN	± 7 ARC / SEG
DIMENSIONES	253 mm x 218 mm x 174 mm